

ALUMINIUM DEUREN & POORTEN

In enkel-, dubbeldraaiend of schuifpoort uitvoering

Praktisch, fraai en veelzijdig!



Deze fraaie lichtgewicht draai- en schuifpoorten van gepoedercoat aluminium sluiten benodigde doorgangen doeltreffend af en zijn uitstekend te combineren met alle typen geluidsschermen van Kokosystems B.V.

Voordelen

- Klantspecifiek maatwerk in breedte, hoogte, uitvoering en kleur
- Deuropening tot maximaal B=400cm en H=450cm
- Hoge geluidsisolatie
- Diverse manieren van vergrendeling
- Direct rust, privacy en veiligheid
- Scherp geprijsd en korte levertijd
- Onderhoudsvrij en lange levensduur > 25jr.

Plaatsing

Bij draaideuren en -poorten wordt een compleet kozijn of een zijkozijnstijl incl. deurblad tussen H-vormige verzinkte (type HEA of IPE) palen (of staanders) gemonteerd, waarbij de kozijnstijl van de deur naadloos tegen de voorgeboorde palen wordt vastgezet met RVS zeskantbouten welke door het kozijn worden geboord.



ALUMINIUM DEUREN & POORTEN

In enkel-, dubbeldraaiend of schuifpoort uitvoering

Praktisch, fraai en veelzijdig!

Varianten en eigenschappen

	Aluminium geluidsscherm deur varianten:		
Eigenschappen:	Aluminium draaideur	Aluminium dubbele draaideur	Aluminium dubbele schuifpoort
Specificatie	Enkeldraaiend, voorzien van zijstijlen, met of zonder bovendorpel	Dubbeldraaiende deur voorzien van zijstijlen, mét of zonder bovendorpel	Dubbele schuifpoort aan geleiderail
Geluidsisolatie EN1793-2	Rw=29dB, DL=25dB, Cat. B3	Rw=29dB, DL=25dB, Cat. B3	Rw=29dB, DL=25dB, Cat. B3
Massa deurpaneel	12 kg/m ²	12 kg/m ²	12 kg/m ²
Maximale opening	200cm	400cm	400cm
Maximale hoogte zonder bovendorpel	250cm	350cm	n.v.t.
Maximale hoogte met bovendorpel	250cm	450cm	450cm
Vergrendeling	dag en nachtslot met cilinder	haakslot met cilinder of overslaggrendel + valgrendel of kantschuifhuis	haakslot met cilinder of overslaggrendel
Opmerking:	links of rechtsdraaiend	vergrendeling aan binnen- of buitenzijde	toegepast bij onvoldoende draairuimte

Overige specificaties:

Standaard deuropening: 90, 100, 150, 300 en 400cm

Standaard deurhoogte: 200, 220, 250, 300 en 350cm

Uitvoering deuren: Aluminium voorzien van tweelaags poedercoating

Klantspecifieke afm. ledere tussenliggende maat afgerond op 1mm

Standaard kleur: Donkergroen RAL 6007 of antraciet RAL 7016

Optionele kleuren: Alle overige standaard RAL of RAL design kleuren

Stijlen: Verzinkte stalen IPE of HEA paal, voorzien van montagegaten, optioneel gepoedercoat

Fundatie: Palen in geboord gat, afgevuld met beton of ingetrilde stalen fundatie- of buispaal

Optioneel:

- absorberende uitvoering aan geluidszijde
- loopdeurtje in dubbele draaiport
- alarmslot
- overklimbeveiliging (puntenrij) op deur
- poort automatisering (met afstandbediening)

Technische documentatie

Kokosystems kan desgewenst alle benodigde documenten voor een eventueel benodigde bouw aanvraag verzorgen zoals tekeningen, test-rapporten en berekeningen. Bij een offerteaanvraag wordt standaard een plattegrond, foto-overzicht en constructietekening bijgeleverd.

Onderhoud

De aluminium deuren en poorten zijn volledig onderhoudsvrij!

MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.
Saturnus 11 - 2685 LX – Poeldijk
T: 0174 - 244 838
F: 0174 - 240 245
www.kokosystems.nl
info@kokosystems.nl

