

KOKOWALL® XL Sichtschutzwände

Natürlich und zur Begrünung geeignet!



Eine warme Ausstrahlung, die in jede Umgebung passt. Das sind die kennzeichnenden Merkmale der Kokowall® XL Sichtschutzwände. Kokowall® XL Sichtschutzwände sind die robustere und größere Variante der Kokowall® Gartenwände. Die Außenseite der Wände besteht aus natürlichen und langlebigen Kokosfasern. Neben einer schönen Ausstrahlung bieten Kokosfasern einen idealen Untergrund für verschiedene Kletterpflanzen. In wenigen Jahren ist eine Kokowall® XL Sichtschutzwand vollständig begrünt.

Kokowall® XL Sichtschutzwände bestehen aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlprofilen, die mit Kokosfasern umwickelten Kunststoffrohren gefüllt sind. Mithilfe von zwei mit Kokosband umwickelten Stahlstäben erhalten die Kokosrohre besondere Stabilität.

Die **Kokowall®** kann als Abtrennung von Parkplätzen und Firmengeländen oder im öffentlichen Raum als sichtbare, grüne Trennwand eingesetzt werden. Projekte können auf Wunsch vollständig von Ihr Vertreter ausgeführt werden. Hierzu zählen die Entwicklung, Lieferung und Montage der Lärmschutzwand sowie das Pflanzen von Kletterpflanzen an der Wand.

Das **Kokowall®** System ist eine niederländische Erfindung und wird komplett in den Niederlanden hergestellt.



KOKOWALL® XL Sichtschutzwände

Natürlich und zur Begrünung geeignet!

Anwendungsmöglichkeiten

Kokowall® XL Sichtschutzwände können außerdem als niedriger Zaun oder dekorative Mauerverkleidung eingesetzt werden. Die Elementen können auf Wunsch zwischen Hartholzpfähle oder verzinkte Stahlpfosten montiert werden.

Einige zusätzliche Optionen sind: Wände mit abgeschrägten Ecken, abgeschrägte Wände zum Anschluss an einen Erdwall, Wände mit verzinktem Drahtgeflecht hinter den Kokosrohren und Wände mit einer Punktreihe. **Kokowall®** XL Sichtschutzwände können sowohl horizontal als auch vertikal gut mit Paneelen aus Drahtgeflecht kombiniert werden, die im selben verzinkten Stahlrahmen geliefert werden wie die **Kokowall®** XL Sichtschutzwände.

Abmessungen

Die **Kokowall®** XL Sichtschutzwände sind in den folgenden Standardhöhen erhältlich: 180 cm, 200 cm, 220 cm, 250 cm und 300 cm.

Bei Wandhöhen über 220 cm werden die **Kokowall®** Sichtschutzelemente gestapelt.

Kokowall® XL Sichtschutzwände können in jeder gewünschten anderen Abmessung geliefert werden. Während der Montage kann die Breite der Wände zudem relativ einfach gekürzt werden.

Eine **Kokowall®** XL Sichtschutzwand wiegt bei einer Größe von 250 x 200 cm ungefähr 45 kg. Die Stärke der Wände beträgt ungefähr 5 cm.

Befestigung zwischen Pfosten

Kokosystems liefert zudem verzinkte H-Stahlprofile (IPE oder HEA), bei denen die Seite der Wand in den Flansch des Pfostens einrastet. Die Wände können mit Montagewinkeln aus Edelstahl zwischen und an Hartholzpfählen (9 x 9 cm) befestigt werden.

Umweltfreundlich

Die Rohre bestehen aus recyceltem Kunststoff (ohne PVC). Die Kokosfasern stammen vom Bast der Kokosnuss. Die Qualität dieser widerstandsfähigen tropischen Fasern ist mit den Eigenschaften von Hartholz vergleichbar. Kokosfaser ist ein nachwachsender Rohstoff und deshalb besonders umweltfreundlich.

Begrünung

Die Luftwurzeln verschiedener Kletterpflanzen haften an **Kokowall®** XL Sichtschutzwänden besonders gut. Die Wand ist innerhalb kurzer Zeit vollständig begrünt.

Pflege

Die Kokosfasern werden aufgrund der Sonneneinstrahlung im Laufe der Zeit ausbleichen. Die Wände behalten dennoch ihre natürliche Ausstrahlung. Die Kletterpflanzen müssen gegebenenfalls nach einigen Jahren zurückgeschnitten werden.



Weitere Informationen:

KOKOSYSTEMS B.V.
Saturnus 9 - 2685 LX - Poeldijk
Niederlande
T: +31 174 - 244 838
F: +31 174 - 240 245
www.kokosystems.nl
info@kokosystems.nl