

# Clôture pare-vue KOKOWALL®

Naturelle et verte!



*Un aspect chaleureux et une capacité à s'adapter à chaque environnement, voilà les principales caractéristiques de la clôture pare-vue Kokowall®. Les clôtures pare-vue Kokowall® sont une variante de la clôture de jardin Kokowall, en plus grand et plus robuste. L'extérieur de ces écrans est recouvert de fibres de coco naturelles et durables. Outre leur aspect très naturel les fibres de coco offrent un support idéal aux différentes variétés de plantes grimpantes. Quelques années suffisent à recouvrir totalement un écran Kokowall®!*

Les panneaux pare-vue **Kokowall®** sont composés d'un cadre constitué de profils en acier galvanisé garnis de tubes en matière synthétique recouverts de fibres de coco. Deux barres d'acier habillées de coco maintiennent les tubes en place.

La clôture pare-vue **Kokowall®** peut séparer des terrains d'entreprise ou des parkings, et peut former une cloison verte dans un espace public. Si vous le souhaitez les projets peuvent être entièrement réalisés par Kokosystems, cela comprend le développement, la livraison et la pose de la clôture et la plantation de grimpants contre les écrans.

Invention Néerlandaise, le système **Kokowall®** est totalement produit aux Pays-Bas.



# Clôture pare-vue KOKOWALL®

Naturelle et verte!

## Applications

Les clôtures pare-vue *Kokowall*® peuvent aussi servir de petites palissades ou couvrir un mur de manière décorative. Les panneaux peuvent être placés selon vos souhaits entre des poteaux en bois dur ou en acier galvanisé. Des panneaux biseautés, ou en biais pour épouser une butte de terre, des panneaux doublés de grillage galvanisé ou des panneaux garnis de pointes sont d'autres options. Les clôtures pare-vue *Kokowall*® peuvent être facilement combinées, horizontalement ou verticalement, avec des panneaux grillagés fournis dans le même cadre en acier galvanisé que celui utilisé pour la clôture pare-vue *Kokowall*®.

## Dimensions

La clôture pare-vue *Kokowall*® peut être livrée dans les hauteurs standards suivantes: 1.80m, 2.00m, 2.20m, 2.50m et 3.00m. Pour une clôture dépassant les 2.20m de haut les écrans sont empilés. Les écrans *Kokowall*® peuvent être livrés dans d'autres dimensions. Pendant l'installation les écrans peuvent facilement être raccourcis en largeur. Une clôture pare-vue *Kokowall*® pèse environ 42kg pour des dimensions 250 x 200cm. Les panneaux font environ 5cm d'épaisseur.

## Fixation entre poteaux

Kokosystems fournit des poteaux en H en acier galvanisé ou HEA, permettant au côté du panneau d'être inséré dans le poteau. Les écrans peuvent être fixés entre et sur des poteaux en bois dur de 9 x 9cm avec des coins de montage inoxydables.

## Respect de l'environnement

Les tubes sont fabriqués à partir d'une matière synthétique recyclée (sans pvc). Les fibres de coco proviennent de la cosse des noix de coco. On peut comparer la qualité de ces fibres tropicales aux propriétés d'un bois dur. Les fibres de coco sont un matériau recyclable très respectueux de l'écologie!

## Végétation

Les racines aériennes de toutes les variétés de plantes grimpantes s'agrippent parfaitement au panneau *Kokowall*®. Un panneau peut ainsi se couvrir de verdure en très peu de temps.

## Entretien

Les fibres de coco vont s'éclaircir légèrement au fil du temps suite à l'action du soleil. Les fibres conservent toutefois une couleur naturelle. Si nécessaire les plantes grimpantes doivent être taillées après quelques années.



**Contact en France:**  
m. J. Deceuninck,  
Bretagne – Basse Normandie,  
Moulin de Kervella – 29510 EDERN,  
Mobile 06 33 79 69 79 – Fax 02 985936 46,  
Siret 484 488 309 00010